

LD3K**Částečný výmaz užitných vzorů**

- (11) **8678**
(21) 1999 - 9007
(22) 11.02.99
(54) Dělicí stěna z posuvných a otočných dílců

Nároky na ochranu se stanovují takto:

Dělicí stěna z posuvných a otočných dílců, zahrnující horní zdvojené vyhnuté vedení (1), opatřené vnější pojezdovou částí (2) a vnitřní pojezdovou částí (3), dílce (4) mechanicky spojené s profily (5) a spodní kluzné vedení (6) s výřezem, kde profily (5) umístěné v horní části dílců (4) jsou opatřeny závěsnými šrouby (7) a pojezdovými součástmi (8) a (9) s možností výškového seřízení, přičemž mezi těmito profily (5) a nosným prvkem (19) je vytvořena mezera (18) a profily (5) umístěné v dolní části dílců (4) jsou opatřeny kluzáky (15) s mezerou (16), kde spodní kluzné vedení (6) s výřezem je opatřeno žlábkem (11) s otvory (12) a zářezem (13) pro zasunutí venkovního plechu (14) a k parapetu lodžie (20) je připevněno pomocí držáků (10), které jsou opatřeny kryty držáků (17), přičemž dělicí stěna je dále opatřena těsnicím prvkem (21) a (22), zajišťovací součástmi (23) a prvkem (25) a první dílec (4) je opatřen horním a spodním otočným závěsem (24), vyznačující se tím, že dílce jsou vytvořeny z neprůhledných materiálů.

Datum částečného výmazu: 25.04.2000

Částečný výmaz působí od počátku platnosti užitného vzoru.

- (11) **338**
(21) 1993 - 474
(22) 4.3.1993
(54) Nosník bočního rámu koster stavebnicových skříní rozvaděčů

Nároky na ochranu se stanovují takto:

1. Nosník bočního rámu koster stavebnicových skříní rozvaděčů sestávající ze dvou polouzavřených a jednoho uzavřeného profilu krabicového tvaru, vyznačený tím, že uzavřený profil (2) krabicového tvaru, tvořený základním materiálem (1) profilu a uzavřený svarovým spojením (5), je v horní části plynule napojen na horní polouzavřený profil (3), sestávající ze dvou těsně k sobě přilehlých základních materiálů (1) profilu a v boční části plynule napojen na boční polouzavřený profil (4), sestávající ze dvou těsně k sobě přilehlých základních materiálů (1) profilu.
2. Nosník bočního rámu koster stavebnicových skříní rozvaděčů podle nároku 1 vyznačený tím, že horní polouzavřený profil (3) a boční polouzavřený profil (4) jsou v částech těsně k sobě přiléhajících základních materiálů (1) profilu, na několika místech provařeny.

Datum částečného výmazu: 29.02.2000

Částečný výmaz působí od: 03.03.2000